



**famafloor**<sup>®</sup>

SOLS SANS JOINTS

Depuis 1958 

V )DPD5RU  
HW WUDYHUVH OH WHPSV

REVÊTEMENT  
INDUSTRIEL  
FAMAFLOR



## Notre gamme Industrielle de revêtements



### Étanche

Empêchant toute pénétration de liquide



### Résistance aux agents chimiques

(solvants, huiles, graisses, hydrocarbures, acides dilués et bases)



### Retrait volumique inexistant



### Excellente résistance au feu

Ne propage pas la flamme



**Adhérence parfaite à la plupart des supports** (dalle béton, chape ciment, carrelage, sol magnésien, plancher bois, rénovation d'ancien support etc.)




### Mise en oeuvre rapide



## Parking / Industrie Garage / Sanitaire

REVÊTEMENT NN  
STRUCTURÉ



Épaisseur : 2 à 5 mm

- ✓ Haute résistance à l'usure
- ✓ Excellente résistance aux chocs et à la compression
- ✓ Bon antidérapant
- ✓ Entretien facile par brossage

## Parking / Industrie Garage

REVÊTEMENT PR  
ENDUIT STRUCTURÉ




Épaisseur : 0.5 à 2 mm

- ✓ Excellente résistance aux chocs et à la compression
- ✓ Hygiénique, décontaminable et d'un entretien facile
- ✓ ENTRÉE DE GAMME

## Hygiène / Administration École / Industrie

REVÊTEMENT SI  
AUTOLISSANT



Épaisseur : 1 à 5 mm

- ✓ Hygiénique, décontaminable et d'un entretien facile
- ✓ Excellente résistance aux chocs et à la compression

## Tout secteur

REVÊTEMENT PS  
PEINTURE-ENDUIT



Épaisseur : 0.02 à 1 mm

- ✓ Économique
- ✓ Suppression des poussières de ciment

# LE SAVOIR-FAIRE FAMAFLOR



Pionniers sur le marché, les sols sans joints Famaflor® découlent d'un défi technologique qui a fait ses preuves et traverse le temps. Toujours à l'avant-garde, nous établissons les plus hauts standards de qualité reconnus dans notre domaine.

Nos produits se distinguent par des performances chimiques et physiques élevées, ainsi que par leur capacité d'adaptation à tous types de locaux et de supports. Élaborés à partir de résines synthétiques réactives à un agent de durcissement, les revêtements famaflor® s'appliquent sous forme liquide. Cette particularité permet la réalisation rapide de surfaces importantes sans aucun joint.

**200 000 M<sup>2</sup> COUVERTS PAR AN**

**Contactez-nous pour un devis**



**QUALITÉ  
IRRÉPROCHABLE**



**RESPECT  
DES DÉLAIS**



**FABRICATION  
SUR-MESURE**



**ASSISTANCE  
TECHNIQUE ET  
ENTRETIEN**



**CONSEILS  
PERSONNALISÉS**



**Famaflor SA | Centre de production**

Ch. du Grand-Pré, 2a 1510 Moudon  
Tél.: 021 905 06 07 - Fax.: 021 905 06 06  
[www.famaflor.ch](http://www.famaflor.ch)